

AHD/アナログカメラ兼用デジタルビデオレコーダー



デジタルビデオレコーダー DVR-1080AHD

高解像度記録 1920×1080対応！AHD/アナログカメラ兼用の録画装置です。

映像4CH入力・音声4入力・動体検知録画・バックアップ機能付き！

固定IP・ポート開放不要で遠隔監視が可能なP2P機能搭載

時刻自動修正機能搭載※インターネット接続が必要です

『DVR-1080AHD』の特長

1 ポート開放不要！P2P機能

※1P2P機能対応で固定IP・ポート開放設定不要でPCやスマートフォン等から簡単に現在映像・記録映像確認ができます。（Android 5.0は記録映像非対応）

3 記録した映像のバックアップ機能

記録した映像を他のメディア（USBメモリー等）へコピー（バックアップ）が可能です。バックアップは※2AVIファイルとして保存されます。

2 AHD/アナログカメラの映像を最大4台録画

AHD/アナログカメラの映像を最大4台まで個別に映像を記録が出来ます。（兼用時には各2台ずつの接続になります）

4 高画質で録画・再生！

高画質720P/1080P（100/200万画素）にて記録した映像の録画・再生ができます。

P2P遠隔監視機能の機能

■ P2P専用アプリ内蔵



本装置内にあるQRコードを読み取り
※3アプリをインストールします。

■ iPadでも再生可能



■ iPhoneで



専用アプリを使って現在映像の確認や※3記録映像の再生が
最大4画面確認可能。

録画装置が近くになくても遠隔監視が可能です。

※ロットにより表示が変わる場合があります。

AHD/アナログカメラの接続例

■ AHDカメラ4台



■ アナログカメラ4台



■ AHD 2台 + アナログ2台




AHD-DVRはアナログカメラ
との互換性があり、従来ご利
用されているアナログカメラ
をそのままAHD環境下でご利
用になれます。

※接続の組み合わせによっ
てはご利用にはできません。

DVR-1080AHDの主な仕様

DVR-1080AHD	主な仕様
外形サイズ	300(W)×48(H)×220(D)
重量	約950g(本体のみ)
記録方式	H.264 / JPEG (Dual Codec)
電源	DC12V 700mA(定格) 2.1φ電源ジャック
映像入力信号	アナログ/AHD 合計4入力(BNC-J)
映像出力	VGA/HDMI/コンポジット各1(同時利用可能)
音声入力	コンポジット入力 4 RCA-J
音声出力	コンポジット出力 1 RCA-J
LANポート	1
録画解像度	AHDカメラ : 720P (1280×720) 1080P (1920×1080) アナログカメラ : WD1 (960×480)
録画方法	連続録画 / スケジュール録画 イベント録画 (E-ジョブ検知 / センサー検知) 緊急手動録画 (赤外線リモコンのみ対応)
ネットワーク監視	可能 PC/Android/iPhone/iPad
P2P機能	可能 (固定IP不要で現在映像確認可能)
ハードディスク	1 TB
付属品	BNC-JからRCA-Jに変換コネクタ × 4 録画装置用ACアダプタ × 1 マウス × 1 取扱説明書 × 1

フロントパネル



リアパネル



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

- ※1 P2Pサービスは、海外で行われている無償サービスの為、停止しても弊社では対応ができません。
- ※2 バックアップはAVIファイルとして記録されます。保存されたファイルはパソコンより「GOMプレイヤー」[「クイックタイムプレイヤー」]等の無料ソフトで再生できます。