

AHDスターライトカメラ 220万画素

# PIAHD-C5028-3

特徴1  
防水&  
野外設置可能

特徴2  
AHD/  
アナログ出力切替式

特徴3  
OSD機能搭載

特徴4  
バリフォーカルレンズ  
5.0mm~50mm

※OSD(オンスクリーンディスプレイ)とは、カメラ内部で映像調整が可能な機能です

## 製品概要

- ▶ 明るい場所や星明りでカラー撮影
- ▶ 高画質1080P(解像度1920×1080)
- ▶ 防水野外に設置可能
- ▶ 5.0mm~50mmのバリフォーカルレンズ
- ▶ 第3世代DSPチップ採用
- ▶ 3D DNR・3Dフィルターでノイズを軽減
- ▶ デイ・ナイト切替機能搭載
- ▶ 逆光補正機能搭載 (D-WDR)



オンスクリーンディスプレイとは、モニター画面に映った映像を見ながら環境に合わせてカメラ側から調整が出来ます

## 仕様

型番	PIAHD-C5028-3
総画素数	220万画素 1080P
カメラタイプ	AHD
撮影素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	AHD1080P(230万画素)/ 720P(130万画素)/52万画素アナログ
防水等級	屋内外用IP65 (全方向からの水しぶきに対応)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
映像方式	NTSC方式
映像出力方式	AHD(HD映像出力) / CVBS(アナログ映像出力)切替式
映像出力端子	映像:BNC 電源:2.1ΦDCJ
OSD機能	あり(オンスクリーンディスプレイ設定)
S/N比	52dB
DAY&NIGHT	あり(星明りでカラー撮影可能)
デジタル/アナログ	選択可能
レンズ	バリフォーカル 5.0mm~50.0mm
動作温度	-10~50℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	52φ×D120mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	170g
消費電力	70mA
電源	DC12V 標準2.1Φセンタープラス



テレビ及びモニターにカメラ映像を直接映すことはできません。AHD専用デジタルレコーダーまたは、専用モニターにて確認してください。

- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は平成29年2月です。