

# 4CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

## HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR

WTW-6H22

WTW-DH622



生産国:台湾



### 特徴

- HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR
- 各ch最大15fpsで録画可能
- フロントボタンで操作可能
- 音声入力1CHに対応
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、WindowsVISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大4TBに対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

### 仕様

商品名	WTW-6H22	WTW-DH622
映像	入力	4入力(BNCJ端子) HD-SDI:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) ※アナログカメラは接続できません
	出力	メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※全出力同時出力可能(コネクター同士が干渉しない場合)
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力/出力	1入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大4TBに対応
システム	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2 (マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	フレームレート	NTSC:120fps
表示	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024
	ズーム/エンズ機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) ※初期設定:1920×1080(1080p)
	録画画質	10~100(※最大値ほど高画質録画)
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	1080p(1920×1080)→60fps 720p(1280×720)→120fps ※初期設定:各チャンネル15fps
	アラーム後録画時間	10~100秒
	アラーム前録画機能	1~10秒
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	デジタルズーム	2~8倍
	再生スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
ネットワーク	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	接続ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	バックアップ	インターネット
アラーム	バックアップ	USB2.0
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 0~100 ※各チャンネル設定可能
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	USBマウス	対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485( Pelco-D, Pelco-P)
	外形寸法	225(W)×250(D)×50(H)mm
電源	重量	約1.0kg(※HDD含まず) 約1.3kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V 最大36W

### 寸法図

(単位:mm)

