



ハイブリッド防犯灯（防災灯） （太陽光発電+AC電源）

特徴1
ポールへ簡単取付

特徴2
太陽光発電+
AC電源で充電

特徴3
夜間自動点灯

特徴4
高照度LED

製品概要



連続点灯時間

8LUX 110時間 16LUX 55時間 27LUX 36時間
連続点灯は、日照時間0の場合です
実際は、日照時間が0の日は、ありません(曇りでも発電はします)

- ソーラーパネル+AC電源により常にフル充電からのスタート
- 夜間は、【自動点灯】
(発電停止で防犯灯ON)
- フル充電状態で最大110時間連続点灯可能
- 災害発生時の停電に防災灯して利用
- 救急時に点灯させる防災フラッシュS搭載

ポール取付セット

8LUX SO-HY01-SET JANコード: 4580340578095
16LUX SO-HY02-SET JANコード: 4580340578170
27LUX SO-HY03-SET JANコード: 4580340578279

壁面取付セット

8LUX SO-HY01K-SET JANコード: 4580340578149
16LUX SO-HY02K-SET JANコード: 4580340578224
27LUX SO-HY03K-SET JANコード: 4580340578293

タイプ	8LUXタイプ 高照度LED	16LUXタイプ 高照度LED	27LUXタイプ 高照度LED
高照度LED	9個	18個	27個
照射角度	140度		
防水等級	IP65		
電源	DC12V~DC14V		
定格電流	約100mA (実測値)	約200mA (実測値)	約270mA (実測値)
本体材質	ASA樹脂		
カバー材質	アクリル		
LED寿命	60,000時間		
重量	約650g	約655g	約660g
全光束	162lm (ルーメン)	318lm (ルーメン)	470lm (ルーメン)
輝度(地上から 3mで計測)	8lx (ルクス)	16lx (ルクス)	24lx (ルクス)

セット内容（ポール・壁面取付共通）

ソーラーパネル20W(取付金具付)

ソーラーパネル用ケーブル 7m

LED防犯灯(防災フラッシュS・ケーブル3m付)

充電コントローラー

自動点灯ボックス(テストボタン付き)

密閉式バッテリー 12V12Ah

防水ケース

ステンレスバンド10mm幅 4.5m (90cm×5)

スリットチューブ 2m(配線カバー)

全天候型結束バンド 5

- バッテリーの交換目安は約2年です。
- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は2018年6月です。
- 実用新案出願中 H1226300507 商標登録出願中 H122606