



ソーラーパネル(太陽光発電) 防犯灯(防災灯)

特徴1
ポールへ簡単取付

特徴2
太陽光発電で充電

特徴3
夜間自動点灯

特徴4
高照度LED

製品概要



連続点灯時間

8LUX 110時間(約4.6日) 16LUX 55時間(約2.3日)
連続点灯は、日照時間0の場合です
実際は、日照時間が0の日は、ありません(曇りでも発電はします)

電源が取れない場所へ防犯灯の設置が
出来ます

夜間は、【自動点灯】
(発電停止で防犯灯ON)

フル充電状態で100時間連続点灯可能

オプション対応可能
(充電式懐中電灯/携帯電話充電器/
自動車用シガー等)

タイプ	8LUX タイプ 高照度LED	16LUXタイプ 高照度LED
高照度LED	9個	18個
照射角度	140度	
防水等級	IP65	
電源	DC12V~DC14V	
定格電流	約100mA(実測値)	約200mA(実測値)
本体材質	ASA樹脂	
カバー材質	アクリル	
LED 寿命	60,000時間	
重量	約650g	約655g

セット内容

ソーラーパネル20Wポール取付金具付き

ソーラーパネル用ケーブル 6m

LED(直流)防犯灯(ケーブル3m付)

充電コントローラー

自動点灯ボックス(テストボタン付き)

密閉式バッテリー 12V12Ah

防水ケース

ステンレスバンド10mm幅 4.5m (90cm×5)

スリットチューブ 2m(配線カバー)

- バッテリーの交換目安は約2年です。
- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は平成26年7月です。