



ソーラーパネル(太陽光発電) 防犯灯(防災灯)

特徴 1

ポールへ簡単取付

特徴 2

太陽光発電で充電

特徴 3

夜間自動点灯

特徴 4

高照度LED

製品概要



連続点灯時間

8LUX 110時間(約4.6日) 16LUX 55時間(約2.3日)

連続点灯は、日照時間0の場合です
実際は、日照時間が0の日は、ありません(曇りでも発電はします)

電源が取れない場所へ防犯灯の設置が 出来ます

夜間は、【自動点灯】 (発電停止で防犯灯ON)

フル充電状態で110時間連続点灯可能

救急時に点灯させる防災フラッシュSを搭載可能 ※オプション別売

ポール取付セット

8LUX SO-B01K-SET JANコード: 4580340578088

16LUX SO-B02-SET JANコード: 4580340578163

ポール取付セット 防災フラッシュS付属

8LUX SO-B01S-SET JANコード: 4580340578118

16LUX SO-B02S-SET JANコード: 4580340578194

壁面取付セット

8LUX SO-B01K-SET JANコード: 4580340578125

16LUX SO-B02K-SET JANコード: 4580340578200

壁面取付セット 防災フラッシュS付属

8LUX SO-B01SK-SET JANコード: 4580340578132

16LUX SO-B02SK-SET JANコード: 4580340578217

タイプ	8LUX タイプ 高照度LED	16LUXタイプ 高照度LED
高照度LED	9 個	1 8 個
照射角度	140度	
防水等級	IP65	
電源	DC12V~DC14V	
定格電流	約100mA (実測値)	約200mA (実測値)
本体材質	ASA樹脂	
カバー材質	アクリル	
LED 寿命	60,000時間	
重量	約650g	約655g
全光束	162 lm (ルーメン)	318 lm (ルーメン)
輝度(地上から 3mで計測)	8 lx (ルクス)	16 lx (ルクス)

セット内容 (ポール・壁面取付共通)

ソーラーパネル20W (取付金具付)

ソーラーパネル用ケーブル 7m

LED防犯灯 (ケーブル3m付 ※防災フラッシュSはオプション)

充電コントローラー

自動点灯ボックス (テストボタン付き)

密閉式バッテリー 12V12Ah

防水ケース

ステンレスバンド10mm幅 4.5m (90cm×5)

スリットチューブ 2m (配線カバー)

全天候型結束バンド 5

- バッテリーの交換目安は約2年です。
- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は2018年5月です。
- 実用新案出願中 H1226300507 商標登録出願中 H122606