

AHDバリフォーカルカメラ 400万画素

AHD2812-400

特徴1
防水&
野外設置可能

特徴2
高画質400万画素
撮影

特徴3
OSD機能搭載

特徴4
バリフォーカルレンズ
2.8mm~12mm

※OSD(オンスクリーンディスプレイ)とは、カメラ内部で映像調整が可能な機能です

製品概要

- ▶ 明るい場所ではカラー撮影、暗闇は白黒撮影
- ▶ 高画質4.0MP(解像度2560x1440)
- ▶ 防水野外に設置可能
- ▶ 2.8mm~12mmのバリフォーカルレンズ
- ▶ デイ・ナイト切替機能搭載
- ▶ 逆光補正機能搭載 (D-WDR)

カメラケースを外してズーム調整 2.8mm~12.0mm



OSD (オンスクリーンディスプレイ) について



オンスクリーンディスプレイとは、モニター画面に映った映像を見ながら環境に合わせてカメラ側から調整が出来ます

仕様

型番	AHD2812-400
総画素数	400万画素 4.0MP
カメラタイプ	AHD (対応したレコーダーをご利用ください。)
イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS
有効画素数	2688×1520
出力解像度	2560×1440
逆光補正機能	OFF / BLC
WDR	OFF / D-WDR
防水等級	屋内外用IP66
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.01Lux (赤外線照射内0Lux)
S/N比	≥50dB(AGC OFF)
DAY&NIGHT	AUTO / COLOR / BW / EXT
AGC	0~15
ホワイトバランス	ATW / MWC
ノイズリダクション	0~16
赤外線LED	中型 4個
レンズ画角	バリフォーカル 2.8mm~12.0mm
動作温度	-30~50℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	286mm×77mm×85.6mm(突起物除く)
重量	約836g
消費電力	通常 50mA 赤外線投光時 450mA
電源	DC12V 標準2.1φセンタープラス



テレビ及びモニターにカメラ映像を直接映すことはできません。画素数に対応したAHD専用デジタルレコーダーまたは、専用モニターにて確認してください。

- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は2021年6月です。