

500万画素無線カメラと15インチモニターセット NVR-R05-15



5.0MP 500万画素の高画質撮影カメラと15インチモニターのセット
カメラとモニター間の配線不要で最大100mの距離まで撮影が可能！
中継機能搭載で長距離電波転送が可能！
スマートフォンやタブレット端末にて遠隔監視が可能なP2P機能搭載！

『NVR-R05-15』の特長

1 配線不要！

カメラからモニターへの配線不要で、映像を表示することが出来ます。最大4台までのカメラが接続可能です。

2 高画質カメラと15インチモニター

500万画素の高画質撮影が可能な赤外線カメラと15インチTFTパネル内臓NVRを採用。幅広い状況下で利用できます。

3 レピーター（中継機）機能

- ・カメラ間中継
 - ・専用中継機経由で長距離電波転送
- ※追加オプション

4 スマートフォンで簡単遠隔監視

録画機をネットワークに接続することでスマートフォンやタブレットから遠隔監視を行うことができます。

中継機能

カメラの中継機能を使う事で、障害物によってモニターとカメラ間の電波が届かない場合でも迂回して映像を映すことが可能です。



無線カメラ中継機 (オプション)

広範囲にカメラを接続した際に電波環境を安定させる無線中継器です。



- ・カメラ映像を最大80m中継
 - ・電源アダプター付属
 - ・ランプ部で接続確認
- 寸法：94×57×30mm
(突起物除く)
重量：約80g
※屋外で利用の場合
防水ケースに入れてください



【セット内容】

カメラ 1台 ハードディスク内蔵モニター (1TB) 1台

仕様

カメラ部	
イメージセンサー	1/3 プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	固定 3.6mm
総画素数	500万画素 5.0MP(2592x1944)
シャッター速度	NTSC:1/25~1/25,000s
最低被写体照度	カラー:0.1Lux / 白黒0.01Lux (赤外線ON)
デイナイト	自動
S/N比	39.1dB以上
フレームレート	15fps
ホワイトバランス	自動
ノイズリダクション	自動
赤外線LED	Φ20mm赤外線LED 6個 850nm
ネットワーク	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
電源	DC12V1A(最大6W)
動作温度/湿度	-10~50° / 30%~80%
防水等級	IP66準ずる
外形寸法(突起物除く)	165mm×64mm×67mm
重量 (本体のみ)	約500g
技適番号	206-000563 / 206-000564

モニター部	
OS	組み込みLinux
録画解像度	2592×1944 (500万画素)
HDMI出力	1920×1080p/1440×900/1366×768/1024×768
VGA出力	1920×1080p/1440×900/1366×768/1024×768
同期再生	4ch 720p@15fps
ディスプレイ	15インチディスプレイ内蔵
ハードディスク	SATA 標準1TB ※最大6TB
マウス操作	可能
センサー入出力	無
PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
USB	USB2.0 × 2 (横面×2) ※マウス操作・USBバックアップ操作用
表示モード	1画面 / 4分割
映像圧縮	H.265
録画モード	マニュアル / モーション / スケジュール
バックアップ	USB フラッシュメモリ
LAN端子	RJ45 10M/100M
プロトコル	UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP
遠隔操作ユーザー数	ネットワーク:1管理者+複数ユーザー アプリ:1ユーザー ※同時接続不可
電源	DC12V(5A)
動作温度/湿度	-10~55度 / 10%~90%
外形寸法	257(W)×210(H)×45(D)mm ※アンテナ・スタンド含まず
重量	約2.0kg (HDD 含まず)

	単位:日			
	カメラ台数			
	1台	2台	3台	4台
1TB	28	23	15	7
2TB	56	46	31	14
3TB	84	69	46	21



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
- このカタログの制作は令和2年10月です。