

ワンケーブル PoD赤外線カメラ 248万画素



製品概要

- ▶ LANケーブルのみで映像・電源を供給
- ▶ 明るい場所ではカラー撮影、暗闇は白黒撮影
- ▶ フルハイビジョン248万画素 1080p撮影

仕様



型番	バレット型 POD-1080B	ドーム型 POD-1080D	旋回ズーム型 POD-2818PTZ
イメージセンサー	1/3 プロGRESSIVスキャンCMOS		
レンズ	固定 3.6mm		2.8mm ~12.0mm (電動ズーム)
総画素数	220万画素 1080P(1920x1080)		
シャッター速度	NTSC:1/25~1/25,000s		
最低被写体照度	カラー :0.1Lux / 白黒0.01Lux (赤外線ON)		
映像出力端子	LAN出力		
デイナイト	自動		
S/N比	39.1dB以上		
フレームレート	15fps		
ホワイトバランス	自動		
ノイズリダクション	自動		
赤外線LED	Φ20mm赤外線LED 6個 850nm	Φ5mm赤外線LED 15個 850nm	特殊赤外線LED 4個 850nm
赤外線照射距離	約20m		
赤外線監視距離	約10m		
ネットワーク	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n		
PTZ機能	-	-	水平 : 180° 垂直 : 55° 速度 0.1~20°/s
電源	DC12V1A(最大6W)		
動作温度/湿度	-10~50° / 30%~80%		
防水等級	IP66準ずる		
外形寸法(突起物除く)	60φ×175mm	101φ×80mm	168 x 88 x 87mm
重量 (本体のみ)	約345g	約348g	約500g

- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は平成31年4月です。