

赤外線PoEカメラ 200万画素

POE-0415B

特徴1
防水&
野外設置可能

特徴2
音声マイク内蔵

特徴3
高画質200万撮影

特徴4
屋外防水対応

※OSD(オンスクリーンディスプレイ)とは、カメラ内部で映像調整が可能な機能です

製品概要

- ▶ 明るい場所ではカラー撮影、暗闇は白黒撮影
- ▶ バレットタイプ高画質赤外線カメラ
- ▶ 防水野外に設置可能
- ▶ 音声マイク内蔵
- ▶ 赤外線LED36個搭載モデル

仕様

型番	POE-0415B
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
総画素数	200万画素 1080P
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ
シャッター速度	NTSC:1/25~1/25,000s
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux / 白黒0.01Lux
接続端子	LAN
デイナイト機能	自動
S/N比	39.1dB以上
フレームレート	15fps
ホワイトバランス	自動
ノイズリダクション	自動
ネットワーク	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
防滴	IP66相当
赤外線LED	Φ5mm赤外線LED36個 850nm
赤外線照射距離	約20m
赤外線監視距離	約10m
動作温度	-10~50℃
動作湿度	30%~80% ※結露なきこと
外形寸法	175mm×58mm×88mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約320g
電源	DC12V1A(最大6W)



テレビ及びモニターにカメラ映像を直接映すことはできません。AHD専用デジタルレコーダーまたは、専用モニターにて確認してください。

- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は2021年10月です。