

# サーマル体温カメラ

## カメラ+スタンドセット



### 0.2秒で顔認証・測定

入室してくる人を僅か0.2秒で検温。  
発熱者にはモニターと音声で警告し、  
入室を防ぐことが可能です。

カメラの前に立ち  
タブレットに  
表示されている  
顔の輪郭に  
合わせるだけ！



### 誤差±0.2℃の高精度測定

高性能AIにより、  
誤差は±0.2℃と高い精度での  
体表温度の測定ができます。

高精度  
±0.2℃

※体表温度の誤差



### マスクは着用のまま検温OK！

本体画面に顔をかざすだけで、瞬時に検温と同時にマスク着用の有無を  
判定できます。体温が高い方はもちろん、マスクを着用していない方へも  
文字と音声で注意を促すことができます。

マスクを  
着けていても  
高精度AIにより  
顔認証・検温が  
可能です



マスクを  
着けていない場合  
文字と音声で  
注意を促し、測定が  
出来ません



### スペック

13.3cm  
29.5cm  
10.6cm  
36.7cm  
28.5cm

#### 製品仕様

- ・測定距離 距離：0.3~0.6m  
高さ：1.2~2.2m
- ・温度判定距離 30~45℃
- ・温度測定精密性 ±0.3℃
- ・本体ディスプレイ 8インチモニター
- ・映像出力解像度 最大1080×1920(縦)
- ・同時測定 一人
- ・顔データベース 20,000件以上
- ・マスク着用検知 有
- ・顔認証時間 1秒未満
- ・電源 12V Φ2.1DCジャック
- ・外形寸法 モニター単体：  
150×270×25mm  
スタンド一体：  
250×149×250mm

### セット内容

- ・カメラ本体
- ・カメラスタンド
- ・電源アダプター
- ・簡易取扱説明書
- ・日本語取扱説明書

### 幅広いシーンで活躍！

ネット環境がない場合でもスタンド付きサーマルカメラなら、  
今まで設置できなかった場所や人との接触が多くなる可能性がある場所でも  
無人で簡単に設置が可能です。  
仕様も頭をかざすだけなので小さい子やお年寄りまで誰でも扱えます。



- カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログ製作は2021年2月です。

株式会社 ヒーロー [防犯設備士・防災士が対応します]  
TEL:0853-21-9199 FAX:0853-21-5651 Mail:anzen@hero-jp.net  
<受付時間> 午前9:30~午後5:30 **オーダー製品ご相談ください**  
オンライン24時間受付 詳しくは<https://www.hero-jp.net/> をご覧ください。